



EXUS LINE X28E

| | |
|--------|--------------------------|
| TYPE | Машина для мытья бокалов |
| LINE | EXUS LINE |
| BASKET | 400x400 |
| SIZE | 470x555x660h |

Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящей для самых разных нужд. Система управления при помощи электронная плата предлагает широкие возможности персонализации в зависимости от ваших потребностей, позволяя точно настраивать любые параметры, и гарантирует всегда оптимальные результаты мытья.

Модель X28E доступна как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, подходит для мытья кружек, блюдец и стаканов с полезным проходом 265мм. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

| Технические характеристики | EXUS LINE X28E |
|--|-----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 470x555x660h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | Max 48 |
| Ø макс.тарелки | 265mm |
| Моющие рукава | Ø18 INOX |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 2,6kW – 17lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 2,5kW – 3,2lt |
| Мощность моющего насоса (kW-Нр) | 0,19kW / 0,25Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 2,79kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | 230V 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
| Жесткость воды | 7°F |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
| Базовая комплектация | |
| Держатель для тарелок на 12 мест | 1 |
| Держатель для приборов | 1 |
| Корзина для стаканов 400x400x150мм | 2 |
| опции | |
| Насос давления 0,5Нр | ✓ |
| Сливной насос 40 Вт | ✓ |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis | - |
| наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм | ✓ |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм | ✓ |

X28E

